

WOLF AXLE FD-1 SAE 60

14/04/2025
3352

Это специальное масло для бортовых передач и мостов (FDAO) класса SAE 60 для сложных условий эксплуатации отличается высокими характеристиками и предназначено для использования в современном тяжело нагруженном внедорожном оборудовании компании Caterpillar в тяжелых условиях эксплуатации, для которого рекомендуется применение смазочных материалов, отвечающих требованиям CAT FD-1.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло FDAO предназначено для бортовых передач, мостов, конических шестерней и дифференциалов, в которых шестерни и подшипники подвержены высоким нагрузкам и температурам. Соответствие спецификации CAT FD-1 является обязательными для тяжело нагруженных машин Caterpillar, работающих в экстремальных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

повышенная термоокислительная стабильность: снижение затрат и сокращение простоев, повышение производительности машины
повышенная защита от коррозии: увеличение срока службы компонентов и повышение надежности
высокая предельная нагрузка: отличное решение для использования в современном внедорожном оборудовании в сложных условиях эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ

CATERPILLAR FD-1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	288.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		97
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	3.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-18

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

