

WOLF CORS 10W-30 FE

03/05/2025
3501

İnşaat, tarım ve bayındırlık işlerinde kullanılan makinelerin donanımının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı ACEA E11 / API CK-4 formülü. Olağanüstü yakıt tasarrufu sağlar ve motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulamayı kapsamına alır.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu yağ parçacık filtreli veya filtresiz ağır hizmet tipi dizel motorların ve araçların yağlanması için önerilir. Aşama IIIB, Aşama IV Final ve Tier 4i, Tier 4 Final'in emisyon kontrol sistemlerine sahip en yeni motor teknolojilerinin yanı sıra eski nesillerin de (Aşama I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3) gereksinimlerine uygundur. Powershift veya manuel dişli kutuları, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi donanımının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kanıtlanmış kritik parça koruması
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
ACEA	E11	DAF	PSQL 2.1 E
ACEA	E9-16/E7/E5	DANA	GEARBOXES
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CK-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	GL-4/SAE30	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	SN	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
JASO	DH-1/DH-2	DTFR	15B110
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DTFR	approval 15C100
ALLISON	C4	EATON	GEARBOXES
ALLISON	TES 439	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3509	GLOBAL	DHD-1
CASE	MAT 3571	HITACHI	Tier 4F engines
CASE	MAT 3572	JCB	Standard 4000/2500
CASE	MAT 3622	JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)
CASE	MS1230	JD	JDQ-78X
CASE	Tier 4F engines	KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	KOMATSU	GEARBOXES
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30	KOMATSU	HO-46 (HV)
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30	KOMATSU	HO56-HE
CATERPILLAR	MTO	KOMATSU	HO-MVK
CATERPILLAR	SATO	KOMATSU	KES 07.851.2
CATERPILLAR	TO-2	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)	KOMATSU	Tier 4F engines
CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)	LIEBHERR	Hydraulic Systems

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



LIEBHERR	Tier 4F engines	RENAULT	approval RLD-3
MACK	approval EO-S 4.5	RENAULT	RGD
MACK	EO-M PLUS	RENAULT	RLD
MACK	EO-N	RENAULT	RLD-2
MACK	EO-N Premium Plus	RENAULT	RLD-4
MACK	EO-O Premium Plus	RENAULT	RXD
MAN	M3275-1/M3575	VOLVO	approval VDS-4.5
MAN	M3775	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MTU	Oil Category 2 / 2.1	ZF	TE-ML 07D
PERKINS	Tier 4F engines		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		157
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

