

CHAMPION FLUSHING OIL

Dieses Mineralöl mit niedriger Viskosität verfügt über gute Spül- und Reinigungseigenschaften.

ANWENDUNGEN

Es wird hauptsächlich für das Spülen der Ölwanne und des Schmiersystems von Verbrennungsmotoren verwendet. Das Öl kann auch für das Spülen von allen Arten von Getrieben zum Entfernen von Schmutz und Verschleißpartikeln verwendet werden.

MERKMALE

Reinigungseigenschaften: sehr gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften

EMPFEHLUNGEN

ISO 6743/10

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		45
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Anilinpunkt	ASTM D611	°C	78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	170

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

