

# CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE

Las propiedades protectoras de esta grasa para cadena permanecen activas durante las carreras gracias a la revolucionaria adhesividad de este lubricante. Además, ofrece una excelente resistencia al agua, reduce al mínimo el desgaste y el óxido, y es totalmente inocua para las juntas tóricas.

## APLICACIONES

Esta grasa universal penetra de forma eficaz en la cadena y proporciona una adhesión excepcional, lo que la hace idónea para aplicaciones todoterreno de todo tipo.

## CARACTERÍSTICAS

Extraordinariamente adhesiva: permanece adherida a la cadena

Resistencia al agua: no se elimina con los lavados

Protección para la cadena: aumente la fiabilidad de su cadena proporcionándole resistencia al óxido y el desgaste

## ESPECIFICACIONES

/ /

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	-97
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.650
Color	VISUAL		WHITE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

