

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

10/07/2023
1931

Este aceite semisintético para motores de scooters de dos tiempos con un avanzado paquete de aditivos garantiza una conducción suave y estable. Su fórmula equilibrada se ha desarrollado para satisfacer las necesidades exactas de los aficionados a las scooters que buscan la máxima comodidad durante la conducción.

APLICACIONES

Este aceite se ha desarrollado para los motores de scooters de 2 tiempos. Siga las recomendaciones de dosificación del fabricante del equipo.

CARACTERÍSTICAS

Una mayor vida útil del scooter gracias a las propiedades protectoras de este aceite.: Una mayor vida útil del scooter gracias a las propiedades protectoras de este aceite.

Mantiene la comodidad original de la conducción.: Mantiene la comodidad original de la conducción.

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.: Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.

ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.8
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		120
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	106
Color	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

