

WOLF ANTIFREEZE EVO LL

07/12/2023
50054

Concentré de liquide de refroidissement hautes performances, à base d'éthylène glycol, doté de la technologie PSi-OAT de pointe de protection contre la corrosion, destiné aux moteurs modernes hautes performances. Avec la technologie PSi-OAT, les acides organiques s'unissent aux inhibiteurs minéraux pour assurer une protection optimale.

Ce liquide de refroidissement G12 evo peut être utilisé dans des applications G13, G12++, G12+ et G11.

APPLICATIONS

Ce concentré doit être dilué dans de l'eau avant utilisation. Il ne peut être utilisé qu'à une concentration de 33 % vol. minimum et de 60 % vol. maximum. Nous recommandons d'appliquer un ratio de mélange de 50:50 (% vol.) uniquement avec de l'eau déminéralisée ou distillée.

Il offre une protection à long terme dans les applications VW TL 774 L (G12 evo) et de nombreuses autres applications OEM.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale des systèmes: Dispersion et transfert de chaleur optimaux.

Propriétés anti-corrosion: Protection exceptionnelle contre la corrosion.

Propriétés antigel: Performances supérieures à basse température.

SPÉCIFICATIONS

2G	-	ALFA ROMEO	.
AFNOR	NF R 15-601	APRILIA	-
ASTM	D1384	ASTON MARTIN	.
ASTM	D3306	ATLAS	-
ASTM	D4340	AUDI	-
ASTM	D4985	BMW	LC-18
ASTM	D6210	BMW	LC-87
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BMW	LC-97
BS	6580-2010	BUGATTI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	BYD	.
CUNA	NC 956-16	CASE	JIC-501
JIS	K2234:2018	CASE	MAT 3624
KOREAN STD	KS M 2142	CATERPILLAR	GCM34
MIL	BT-PS-606 A	CHEVROLET	.
MIL	DCSEA 615/C	CHRYSLER	.
MIL	E/L-1415b	CITROËN	-
MIL	FS 6850-0951	CLAAS	-
MIL	TL 6850-0038	CUMMINS	85T8-2
NATO	S759	CUMMINS	CES 14439
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	CES 14603
SAE	J1034	DACIA	.
SAE	J1941	DAEWOO	-
SAE	J814	DAF	MAT 74002
SANS	1251:2005	DAIHATSU	-
SWISS FED.LAB	EMPA 170'803	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
UNE	26-361-88/1	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	-
DODGE	.
DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HINO	-
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
KOBELCO	-
KOMATSU	-
KTM	-
KYMCO	-
LADA	.
LAMBORGHINI	-
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LOTUS	-
MAHLE	-
MAN	175D

MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	325.0
MB	325.3
MB	325.5
MB	325.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
mitsubishi	.
MTU	MTL 5048
MWM	-
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROVER/MG	-
SAAB	.
SAAB	690 1599
SAME	-
SCANIA	-
SEAT	.
SETRA	-
SKODA	.
SMART	.
STEYER MOTORS	-
SUBARU	.
SUZUKI	.
SYM	-
TADANO	-
TESLA	-
TGB	-
TOYOTA	.
TRIUMPH	-
VAN HOOL	-
VAUXHALL	GME L1301
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C (G11)
VW	TL 774-D (G12)
VW	TL 774-F (G12+)
VW	TL 774-G (G12++)
VW	TL 774-J (G13)
VW	TL 774-L (G12 EVO)
YAMAHA	-

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Alcalinité de réserve	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Couleur	VISUAL		PINK

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.