

CHAMPION HYDRO XHV ISO 2268

Tämä hydraulijärjestelmä suojaa hydraulijärjestelmää täydellisesti ja parantaa laitteiden tehoa. Korkean viskositeetti-indeksin [185] ansiosta tuotteen käyttö on mahdollista erittäin laajalla lämpötila-alueella. Lisäksi neste suojaa hydraulisia osia erinomaisesti, parantaa polttoainetehokkuutta matalissa lämpötiloissa ja optimoi järjestelmän suorituskyvyn ehkäisemällä hydrauliiikan katkoksia korkeissa lämpötiloissa. Vaativassa FZG Gear -testissä öljy hylättiin vasta tasolla 12, mikä todistaa, että sen muodostama tekninen öljykalvo suojaa kulumiselta, hankaukselta ja syöpymiseltä todella tehokkaasti.

KÄYTTÖKOHEET

Tämän nesteen ominaisuuksista on valtavasti hyötyä hydraulijärjestelmille maansiirtolaitteissa, joita käytetään ulkotiloissa äärimmäisen haastavissa oloissa, ja muissa suuren kuormituksen ja paineen alla käytettävissä koneissa. Näissä käyttökohteissa tarvitaan vakaata suorituskykyä, joka tehostaa sekä järjestelmän että työkonen toimintaa. Öljyä voidaan käyttää myös tietyissä teollisuuskohteissa, jotka edellyttävät suurta kuormitettavuutta.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja

Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet

Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti

LUOKITUKSET

AFNOR	NF E 48-603 HV	ISO	6743-4, HV
AFNOR	NF E 48-690	CINCINNATI	MACHINE P-70 [ISO 46]
AFNOR	NF E 48-691	DENISON	HF-2
DIN	13357 T1/T2	EATON VICKERS	I-286-S
DIN	51524 Part 3	EATON VICKERS	M-2950-S
ISO	11158, HV		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		185
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-54
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	234
F Z G -testi	DIN 51354		12

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

