

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Das MEG-basierte Premium-Motorkühlmittel kombiniert die Organic Additive Technology mit Korrosionsschutz auf Mineralbasis [Silikaten].

ANWENDUNGEN

Dieses Si-OAT-Kühlmittel wurde speziell zum Schutz von Kühlsystemen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen in modernen Verbrennungsmotoren entwickelt.
Es ist praktisch mit den meisten Kühlmitteln auf iOAT-MEG-Basis mischbar, aber um den bestmöglichen Korrosionsschutz zu erhalten, empfehlen wir, nur dieses Si-OAT-Kühlmittel zu verwenden.

MERKMALE

Umfassender Systemschutz: Ausgezeichnete Wärmeübertragung und Dispersion
Anti-Korrosions-Eigenschaften: Außergewöhnlicher Korrosionsschutz
Frostschutzeigenschaften: Ausgezeichnete Leistung bei kalten Temperaturen

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

AFNOR	NF R 15-601	APRILIA	-
ASTM	D1384	BMW	LC-97
ASTM	D3306	DUCATI	-
ASTM	D4340	GILERA	-
ASTM	D4656	HARLEY-DAVIDSON	-
ASTM	D4985	HONDA	.
ASTM	D6210	INDIAN	-
BS	6580-2010	KAWASAKI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	KTM	-
CUNA	NC 956-16	KYMC0	-
JIS	K2234:2018	PIAGGIO	.
KOREAN STD	KS M 2142	SUZUKI	.
NATO	S759	SYM	-
SAE	J1034	TGB	-
SAE	J1941	TRIUMPH	-
SAE	J814	YAMAHA	-
UNE	26-361-88/1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
pH	ASTM D1287		8.2
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Farbe	VISUAL		PINK
Gefrierpunkt [Refrakto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

