

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 50 SF/CD

Aceite monogrado para motor para la lubricación de motores de gasolina y diésel de automóviles, con o sin turbo. Este aceite se caracteriza por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además de un bajo contenido en ceniza.

APLICACIONES

Este aceite es apto para la lubricación de motores de gasolina y diésel fabricados desde 1980 a 1989.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	204
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		95
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-24
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	250

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

