

# CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, concebido especificamente para transmissões automáticas ZF de 6 velocidades. A formulação específica garante um funcionamento sem problemas e mudanças de velocidade suaves.

## APLICAÇÕES

Especialmente destinado à transmissão automática ZF de 6 velocidades, como instalada em alguns BMW, Jaguar e Land Rover, sendo também adequado para outros OEM que recomendam este tipo de fluido (por exemplo, Audi Quattro).

## CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão  
Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração  
Maior vida útil do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

## ESPECIFICAÇÕES

<b>AML</b>	4G4319A509/AA/S	<b>HYUNDAI</b>	040000C90SG
<b>BENTLEY</b>	PY112995PA	<b>JAGUAR</b>	Fluid 8432
<b>BMW</b>	83 22 2 305 396	<b>LAND ROVER</b>	TYK500050
<b>BMW</b>	83220142516	<b>MASERATI</b>	231603
<b>BMW</b>	ATF 2	<b>VW</b>	G 055 005
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>ZF</b>	TE-ML 11

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Índice de viscosidade	ASTM D2270		152
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	202
Cor	VISUAL		AMBER

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

