

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Kyseessä on erittäin tehokas vaihteistoöljy kaikille tasauspyörästöille, mukaan luettuina kitkalukkomekanismilla varustetut tasauspyörästöt. Sillä on poikkeuksellisen korkea viskositeetin vakaus eri lämpötiloissa ja erittäin korkea juoksevuus matalissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään autojen, kuorma-autojen ja työkoneiden raskaasti kuormitetuissa akseleissa ja alennusvaihteissa. Sillä on kitkalukko-ominaisuudet, ja sitä suositellaan etenkin nelivetoajoneuvoihin.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: erittäin pehmeä vaihteenvaihto, ei tärinää
Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä
Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso

LUOKITUKSET

API	GL-5	**FORD**	WSL-M2C192-A + EST-M2C118-A
MIL	L-2105 C	**FORD**	WSS-M2C187-A
MIL	L-2105 D	**GM**	12346140
BMW	83 22 1 470 080	**GM**	1942386
BMW	83 22 2 282 583	**ZF**	TE-ML 07A
BMW	MSP/A	**ZF**	TE-ML 08
FORD	WSL-M2C192-A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		195
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	190

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium