

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W30 MS

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло с низким содержанием SAPS, изготовлено с использованием особого набора присадок для соответствия нормам токсичности выхлопных газов Euro V, EURO VI и U.S. EPA 07. По сравнению с другими маслами это масло обеспечивает исключительную защиту от износа и гарантирует более низкий уровень загрязнения окружающей среды. В состав этого масла входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий более низкий расход топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для всех четырехтактных дизельных двигателей Euro V и Euro VI, устанавливаемых на грузовых автомобилях, оснащенных или не оснащенных катализатором (например, SCR) или сажевым фильтром. Масло соответствует большинству требований, предъявляемых производителям из Америки и Европы, и подходит для использования в двигателях прошлых поколений (Euro III и Euro IV). Специально разработанный более низкий коэффициент вязкости призван обеспечивать меньший расход топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита систем обработки отработавших газов: полная защита системы очистки отработавших газов
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: снижение уровня потребления топлива и выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E7-04 Issue 2
ACEA	E9
API	CJ-4/SN
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DEUTZ	DQC-III-10 LA
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3575
MB	228.31
MTU	Oil Category 2.1
RENAULT	RLD-3
VOLVO	VDS-4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	72.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

