

LIFE EXTENSION

10W40 HM

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura. Questo olio è adatto alla lubrificazione di motori a 4 tempi a benzina e diesel di autovetture. Soddisfa le specifiche API SM per i motori a benzina con intervalli di sostituzione prolungati.

APPLICAZIONI

Motori diesel aspirati e turbocompressi e anche con iniezione diretta. Motori a benzina a elevate prestazioni. Consente intervalli di sostituzione prolungati.

CARATTERISTICHE

*Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali.
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.
Estensione dell'intervallo di sostituzione: periodi di sostituzione dell'olio prolungati.*

LIVELLO DI SPECIFICA

ACEA	A3/B4-08	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	505 00
MB	226.5	VW	502 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		152
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]