

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER

08/09/2023
70316

Tämä tuote tiivistää ja estää pysyvästi jäähdyttimen, vesipumpun, sylinterinkannen tiivisteiden ja moottorilohkon hiushalkeamat ja vuodot. Se suojaaa koko jäähdytysjärjestelmää ruosteelta ja syöpymiseltä ja voitelee vesipumpun. Se ei vahingoita kumiletkuja, metalliosia tai tiivisteitä.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu bensiini-, diesel- ja LPG-moottorien jäähdytysjärjestelmien alumiini-, muovi- ja teräsjäähdyttimiin. Yhteensopiva veden, jäähdytysnesteiden ja tavallisen jäätymisenestoaineen kanssa. Käyttöohjeet: Ravista huolella ennen käyttöä ja kaada astian sisältö jäähdytysjärjestelmään, kun lämmitys on käytössä ja käynnissä oleva moottori lämmin (ei kuuma). Pidä moottori käynnissä noin 10 minuuttia tai aja lyhyt matka. Ole varovainen, kun avaat jäähdytintä tai jäähdytysjärjestelmää, koska siitä saattaa purkautua kuumaa jäähdytysainetta tai höyryä. Likaiset jäähdytysjärjestelmät on ensin puhdistettava jäähdyttimen puhdistusaineella. 325 millilitraa riittää enintään 12 litran jäähdytysjärjestelmään.

OMINAISUUDET

Tiivistys ja kunnossapito: täydellinen suoja jäähdytysjärjestelmälle

SUORITUSKYKY

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	1.026
Väri	VISUAL		BROWN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.