

WOLF ENGINE FLUSH

10/07/2023
70313

Kompleksowo czyści wnętrze silnika, usuwając szlam, nagar, rdzę i lakier. Usuwa osady z węgla, sadzę, wodę i resztki niespalonego paliwa. Zmniejsza zużycie paliwa oraz emisję spalin.

ZASTOSOWANIA

Środek przeznaczony do wszystkich silników benzynowych, wysokoprężnych oraz silników zasilanych LPG — doładowanych i wolnossących. Mieszalny ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi. Wskazówki dotyczące użycia: zawartość jednego pojemnika należy wlać do układu smarowania rozgrzanego silnika przed wymianą oleju. Uruchomić silnik na 15 minut, a następnie zlać olej. Wymienić filtr oleju i napełnić silnik zalecanym olejem. Jeden pojemnik wystarcza na 3–6 litrów oleju silnikowego.

CECHY

Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza silnika.: Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza silnika

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

