

# 4T OUTBOARD OIL 10W30

28/11/2022  
1925

*Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Este aceite para motores de 4 tiempos está específicamente diseñado para cumplir los requisitos de NMMA FC-W. Este aceite aumenta la protección contra la corrosión, incluso en entornos de agua salina. Además contiene un paquete antidesgaste con tecnología basada en molibdeno/zinc.*

## APLICACIONES

Este aceite está específicamente diseñado para la lubricación de motores de fuera borda de 4 tiempos modernos (p. ej., Mercury Marine, Yamaha). También se puede utilizar en motores de fuera borda de 4 tiempos más antiguos.

## CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

## ESPECIFICACIONES

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Coficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.0
Coficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		159
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION