

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W30 MS

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Opracowany w technologii Low SAPS na bazie specjalnie dobranych, wysokiej jakości olejów z niestandardowym pakietem dodatków, aby spełniać normy Euro V, Euro VI i EPA 07 [Stany Zjednoczone] dotyczące emisji spalin. W porównaniu z innymi olejami silnikowymi zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i gwarantuje niższą emisję spalin. Zawiera najnowocześniejszy modyfikator tarcia, pozwalający obniżyć zużycie paliwa.

ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do wszystkich czterosuwowych silników Diesla Euro V i Euro VI pojazdów ciężarowych [także z katalizatorem SCR lub filtrem cząstek stałych]. Spełnia wymagania większości amerykańskich i europejskich producentów i może być również stosowany w starszych silnikach [Euro III i IV]. Cechuje się niskim współczynnikiem lepkości, który zapewnia niższe zużycie paliwa.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona układu

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	E7-04 Issue 2	MACK	E0-0 Premium Plus
ACEA	E9	MAN	M3575
API	CJ-4/SN	MB	228.31
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4
DEUTZ	DQC-III-10 LA		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		152
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Dodatki siarczianów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

