

# WOLF AROW XHV ISO 32

25/09/2026  
24405

Dit is een olie op paraffinische basis met een hoge viscositeitsindex, speciaal ontworpen voor gebruik in hydraulische circuits.

## TOEPASSINGEN

Hydraulische systemen die werken bij zeer variabele temperaturen en onder zeer zware belastingen. Regelsystemen en hydraulische bedieningsorganen. Het gebruik van deze hydraulische olie maakt een reductie mogelijk van het aantal vereiste eigenschappen.

## KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: hoge mate van bescherming  
Eigenschappen tegen schuimvorming: zeer goede antischuimeigenschappen  
Temperatuurstabiliteit: uitstekende viscositeitsstabiliteit

## SPECIFICATIES

|       |                |               |                       |
|-------|----------------|---------------|-----------------------|
| AFNOR | NF E 48-603 HV | ISO           | 6743-4, HV            |
| AFNOR | NF E 48-690    | CINNATI       | MACHINE P-68 (ISO 32) |
| AFNOR | NF E 48-691    | DENISON       | HF-2                  |
| DIN   | 51524 Part 3   | EATON VICKERS | I-286-S               |
| ISO   | 11158, HV      | EATON VICKERS | M-2950-S              |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.865               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 32.2                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.9                 |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 182                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -39                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 204                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

