

CHAMPION OUTBOARD 4T 10W30

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Es handelt sich um ein Viertaktmotoröl, das speziell zur Erfüllung der FC-W-Anforderungen der NMMA entwickelt wurde. Dieses Öl bietet verbesserten Schutz gegen Korrosion selbst in Salzwasserumgebungen. Zudem enthält es einen einzigartigen Verschleißschutz auf Basis einer Molybdän-/Zink-Technologie.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist speziell für die Schmierung moderner Viertakt-Außenbordmotoren konzipiert (z. B. Mercury Marine oder Yamaha), kann aber auch für ältere Viertakt-Außenbordmotoren verwendet werden.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

SPEZIFIKATIONEN

API	SJ	NMMA	Freigabe FC-W
API	SL		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		159
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

