CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 2,5W

Este aceite de horquilla 2,5W de mezcla sintética cuenta con un índice de viscosidad extraordinariamente elevado para ofrecer un control óptimo de la humedad en un amplio intervalo de temperaturas. Además, también prolonga la vida útil de su motocicleta gracias a su combinación de liberación rápida del aire y compatibilidad con elastómeros, con propiedades anticorrosión y antidesgaste.

APLICACIONES

Aceite de horquilla especialmente desarrollado para uso universal en horquillas y amortiguadores de motocicletas y ciclomotores. Apto para uso en carretera y en la conducción todoterreno. La elección del grado correcto del aceite de horquilla se debe realizar en función de las temperaturas ambientes, los patrones de conducción y el efecto de la humedad. Siga las instrucciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Control de la humedad: una conducción más suave
Propiedades protectoras equilibradas: una vida útil más prolongada
Amplio espectro de compatibilidad con materiales: se necesita un menor número de líquidos para el mantenimiento de varias motocicletas

ESPECIFICACIONES

DIN 51524 Part 3

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	3.76
Índice de viscosidad	ASTM D2270		175
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-57
Color	VISUAL		BLUE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium