

WOLF IN-OUTBOARD 4T 25W40

14/04/2025
1956

NMMA FC-W'nin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış yarı sentetik 4 zamanlı motor yağıdır. Tuzlu su ortamlarında bile korozyona karşı koruma artış sağlar. Ayrıca molibden/çinko teknolojisine dayalı benzersiz yıpranma önleyici paket içerir.

UYGULAMALAR

Özellikle modern 4 zamanlı dıştan ve içten takmalı motorların (ör. Mercury Marine, Yamaha) yağlanması içindir. Bu uygulamalar genellikle "arkadan tahrikli & içten takmalı" olarak tanımlanır. Eski model 4 zamanlı dıştan takmalı motorlarda da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SJ NMMA FC-W
API SL

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	91.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-10°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6100
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

