

GEAR OIL GL 4 SAE 80W ZF

Это трансмиссионное масло для коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок), смешанное с минеральными базовыми маслами для соответствия требованиям Mercedes Benz и ZF. Специально подобранные присадки обеспечивают хорошую защиту от износа, устойчивость к окислению, защиту от пенообразования и коррозии. Снижает сопротивление и позволяет добиться плавного переключения передач при холодном запуске.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло, подходящее для коробок передач с синхронизаторами, раздаточных коробок и механизмов рулевого управления. Это масло специально создано для соответствия требованиям Daimler AG и ZF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API	GL-4	ZF	TE-ML 02B
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B100	ZF	TE-ML 16A
MAN	341 E-1	ZF	TE-ML 17A
MAN	341 Z-2	ZF	TE-ML 19C
MB	235.1		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	89.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		101
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION