

CHAMPION HYDRO SAE 10W

Czyszczący olej hydrauliczny, produkowany z wykorzystaniem wysokiej jakości olejów bazowych i specjalnych dodatków. Dzięki jego silnym właściwościom dyspersyjnym tworzenie się osadów i szlamu w układzie hydraulicznym jest znacznie ograniczone, podobnie jak prawdopodobieństwo niedrożności filtra. Formuła o wysokiej zawartości cynku pozwoliła uzyskać imponującą charakterystykę chroniącą przed zużyciem i utlenianiem.

ZASTOSOWANIA

Ten olej hydrauliczny jest przeznaczony głównie do maszyn wykorzystywanych w terenie oraz podczas robót publicznych, gdzie ochrona układu hydraulicznego ma zasadnicze znaczenie. Można go również stosować w niektórych skrzyniach biegów i przekładniach hydrokinetycznych — tam, gdzie zalecany jest olej silnikowy SAE 10W.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: optymalne zabezpieczenie
Właściwości przeciwpienne: na doskonałym poziomie

SPECYFIKACJA

API	CD/SF	ALLISON	C3
API	CE		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		115
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-24
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	212

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

