

CHAMPION LDS FLUID

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä erittäin tehokas hydraulineeste sopii käytettäväksi uudenaikaisten ajoneuvojen, kuten Citroënin, aggregaateissa. Se sopii äärimmäisiin ympäristön lämpötiloihin ja takaa täyden suorituskyvyn järjestelmän lämpötilan ollessa -40 °C ... +130 °C. Ei sovi yhteen [vihreiden] mineraalinesteiden kanssa!

KÄYTTÖKOhteET

Tämä neste on suunniteltu erityisesti hydraulikkajärjestelmille, joita on muun muassa Hydractive 3 -jousitusjärjestelmällä varustetuissa viimeisimmissä Citroënin autoissa. Erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä käytetään esimerkiksi ohjaustehostimissa, tasosäätimissä, iskunvaimentimissa, hydropneumaattisissa jousituksissa sekä ajonvakautus- ja luistonestojärjestelmissä. Ei saa käyttää käyttökohteissa, joihin suositellaan mineraalinestettä [vihreä LHM Plus].

OMINAISUUDET

Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa järjestelmää kattavasti
Jähmepiste: erinomaiset lämpöominaisuudet

LUOKITUKSET

DIN	51524 T3	PSA	S71 2710
ISO	7308		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.830
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		303
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	156
Väri	VISUAL		ORANGE
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm²/s	1100

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

