

WOLF ANH CA GREASE EP 1

14/04/2025
9226

Questo grasso multiuso di alta qualità può essere utilizzato in applicazioni sia industriali che automobilistiche. Il grasso è adatto a una vasta gamma di cuscinetti semplici e a rulli.

APPLICAZIONI

L'addensante ANH Ca, insieme alla speciale miscela di oli base, rende questo grasso adatto alla lubrificazione di cuscinetti a medio carico e agli ambienti umidi e corrosivi. Questo grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE

Protezione contro la corrosione: ottima protezione contro la corrosione.
Multi-applicabilità: ampia gamma di utilizzo.
Repellenza all'acqua: eccellente resistenza al dilavamento.

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Colore	VISUAL		Yellow Brown
Classificazione NLGI	ASTM D217		1
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.