

CHAMPION AGRILINE CHAIN SAW

Это масло с очень высокой адгезивной способностью создано на основе минеральных масел и вещества, придающего липкость. Оно специально разработано для смазывания цепных пил с высокими техническими требованиями. Внимание! Никогда не используйте в двигателе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно используется для смазывания цепных пил. Благодаря высокой адгезивной способности его также можно использовать для смазки конвейерных цепей и текстильных станков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Липкость: высокая адгезивная способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		96
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-9
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	265

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

