

# WOLF SYNTH 2T

14/04/2025  
1905

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Este lubricante está específicamente diseñado para motores de 2 tiempos de motocicletas con lubricación mixta o separada. Garantiza una limpieza extraordinaria del motor y tiene una estabilidad térmica elevada. Evita sustancialmente la formación de humo de escape.

## APLICACIONES

Dado su carácter universal, este lubricante es apto para motores de cilindrada pequeña y motocicletas pesadas. Cumple los requisitos de los motores de potencia especialmente elevada, como Kawasaki, Suzuki, Yamaha u Honda.

## CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor  
Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión  
Eliminación del humo: excelente reducción de humo

## ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		135
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	88
Color	VISUAL		BLACKISH GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

