

CHAMPION LDS FLUID

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Trata-se de um fluido hidráulico de alto desempenho para aplicação em agregados de veículos modernos, entre outros, Citroën. É adequado para todas as temperaturas ambiente extremas e assegura um desempenho máximo em temperaturas do sistema de -40 °C a 130 °C. Incompatível com fluidos minerais [verdes]!

APLICAÇÕES

Este fluido foi especificamente concebido para sistemas hidráulicos de, entre outros, automóveis recentes Citroën com o sistema de suspensão Hydractive 3. Devido às suas excelentes características, é utilizado em dispositivos como direções assistidas, controlos de nível, amortecedores, suspensões hidropneumáticas e controlos de estabilidade e tração. Não utilize quando é recomendado um fluido mineral [LHM Plus verde].

CARACTERÍSTICAS

Propriedades anticorrosão: proteção total do sistema
Ponto de fluidez: excelentes propriedades de temperatura

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51524 T3	PSA	S71 2710
ISO	7308		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.830
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		303
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-57
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	156
Cor	VISUAL		ORANGE
Viscosidade cinemática a -40 °C	ASTM D445	mm²/s	1100

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

