CHAMPION OEM SPECIFIC OW20 LS-FE

Este aceite de motor totalmente sintético se ha desarrollado específicamente para cumplir con la especificación Opel OV0401547. El grado de viscosidad ultrabaja de este lubricante permite que los últimos diseños de motor logren sus objetivos de ahorro de combustible predeterminados. Además, el aceite de motor forma una potente capa que absorbe las partículas dañinas y mantiene el motor limpio y protegido. Es apto para vehículos híbridos cuando se cumplen las especificaciones OEM.

APLICACIONES

Este aceite de motor proporciona una protección completa a una amplia gama de motores modernos de gasolina y diésel tanto de turismos como de camiones ligeros, estén equipados o no con el sistema de postratamiento de emisiones. Además, se puede utilizar en combinación con los últimos tipos de combustible, como los biocombustibles y los combustibles con base de etanol. La especificación API SN Plus muestra la compatibilidad del lubricante con los motores GDI de alta eficiencia de combustible, en los que este aceite evita que la LSPI dañe los componentes del motor. Este aceite de motor permite que algunos de los diseños de motor más avanzados alcancen sus niveles objetivo de economía de combustible, que se garantiza ya que cumple con las especificaciones MB 229.71 y BMW Longlife-17FE+.

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO2
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas
Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

RENDIMIENTO

ACEA	C5	**FORD**	WSS-M2C962-A1
ACEA	C6	**GM**	DexosD™
API	SN Plus	**GMC**	.
API	SN/RC	**HONDA**	.
API	SP	**HYUNDAI**	.
API	SP/RC	**INFINITI**	.
ILSAC	GF-5	**JAGUAR-LAND ROVER**	approval STJLR.03.5006
ACURA	.	**JAGUAR-LAND ROVER**	STJLR.51.5122
ASTON MARTIN	.	**JEEP**	.
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	**KIA**	.
BMW	LONGLIFE 14FE+	**LEXUS**	.
BUICK	.	**LINCOLN**	.
CADILLAC	.	**MAZDA**	.
CHEVROLET	.	**MB**	approval 229.71
CHRYSLER	MS 6395	**MG**	.
CHRYSLER	MS-12145	**MITSUBISHI**	.
DODGE	.	**NISSAN**	.
FIAT	9.55535-CR1	**OPEL**	approval OV 040 1547 - A20
FIAT	9.55535-DM1	**PERODUA**	.
FIAT	9.55535-DSX	**ROEWE**	.
FIAT	9.55535-GSX	**SCION**	.
FORD	WSS-M2C945-A	**SUBARU**	.
FORD	WSS-M2C945-B1	**SUZUKI**	.
FORD	WSS-M2C946-A	**TATA**	.
FORD	WSS-M2C946-B1	**TIANJIN**	.
FORD	WSS-M2C947-A	**TOYOTA**	.
FORD	WSS-M2C947-B1	**VOLVO**	approval VCC RBSO-2AE

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Índice de viscosidad	ASTM D2270		176
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-57
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.6
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium