

CHAMPION U.T.T. OIL 400

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Bremsen und Kupplungen von Traktoren, Gabelstaplern und Geländefahrzeugen. Dieses Öl (Universal Tractor Transmission Oil) darf nicht zur Schmierung des Motors verwendet werden. Wenn der Hersteller ein Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors vorschreibt, meint er ein Super Tractor Oil Universal.

ANWENDUNGEN

Da das Öl multifunktionell ist, kann es in Getrieben, Hydraulikaufzügen, Hinterachsen, Nassbremsen von Traktoren, Geländefahrzeugen sowie mobilen Hydrauliksystemen (Kränen, Hydraulikanschlüssen mit Ventilfunktionen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: zuverlässiger Schutz aller Teile

SPEZIFIKATIONEN

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-86 A/B
ALLIS CHALMERS	PF-821	MF	M 1135
ALLISON	C3/C4	NH	NH 420A
CASE	MS1205	RENAULT	THFI
CASE	MS1206	ZF	05E
FORD	ESN-M2C-134 A/B		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		106
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

