

CHAMPION COMPETE

SN C2/C3 5W30

Это полностью синтетическое моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно защищает двигатель и систему очистки отработавших газов независимо от дорожных условий. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Формула разработана в соответствии с последними спецификациями OEM. Может использоваться для обслуживания широкого ряда двигателей EURO 4 и EURO 5 различных производителей с противосажевым фильтром или без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкая применимость: снижение затрат на смазочные материалы

Значительное снижение трения: повышенная топливная эффективность и сокращение выбросов загрязняющих веществ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SN/CF	ACEA	C3
MB	229.31	ACEA	C2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		171
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

