

GUARDTECH

15W50 SL/CF

14/06/2016
14138

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Deze olie onderscheidt zich door betere prestaties bij hoge temperaturen en een grotere weerstand tegen veroudering. Zorgt dankzij de speciaal afgestemde samenstelling voor een optimale reiniging van de motor onder alle omstandigheden. De olie beschermt de katalysator en zorgt voor een optimale motorbescherming.

TOEPASSINGEN

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor de smering van 4-takt benzine- en dieselmotoren met of zonder turbocompressor, en voldoet aan de nieuwste normen van de fabrikanten.

KENMERKEN

Totale motorbescherming : goede bescherming en reiniging van de motor.

SPECIFICATIELEVELAU

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	134
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18,0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		150
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1,03
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfiubes.com

