

CHAMPION NEW ENERGY ATF DIII

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло с высоким индексом вязкости подходит для большинства АКП. Его улучшенная текучесть при низких температурах гарантирует оптимальную производительность в любых условиях. А превосходные характеристики трения обеспечивают плавное переключение передач и комфорт вождения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в АКП, гидротрансформаторах, усилителе рулевого управления и гидросистемах, для которых производители рекомендуют использовать продукт, соответствующих требованиям General Motors Dexron III или Dexron II E и Ford Mercon Для ЖИДКОСТЕЙ АКП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные свойства: плавное переключение передач

Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	VOLVO	STD 1273,25 (97325)
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	VOLVO	STD 1273,35 (97335)
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	VOLVO	STD 1273,37 (97337)
FORD	MERCON	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
GM	6417-M DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
GM	DEXRON II-D	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 05L
MB	236.5	ZF	TE-ML 09
MB	236.6	ZF	TE-ML 11B
MB	236.7	ZF	TE-ML 14A
MB	236.8	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 21L

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		179
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	17500
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	196
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

