

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

14/04/2025
2208

Це трансмісійна олива для механічних трансмісій із помірними протизадірними характеристиками. Її спеціально розроблено для запобігання корозії мідних сплавів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для змащування коробок передач із синхронізаторами, роздавальних коробок, механізмів рульового керування та більшості задніх мостів (для певних задніх мостів слід використовувати оливу GL5).

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: легке перемикання передач
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

SPECIFICATION LEVEL

API GL-4 MIL L-2105

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	148
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		98
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

