

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Olio per trasmissione totalmente sintetico a base PAO con ester per veicoli da corsa caratterizzato da un indice di viscosità estremamente elevato. L'eccellente viscosità dell'olio a basse temperature garantisce una protezione rapida di tutti gli ingranaggi. È di colore blu.

APPLICAZIONI

Si tratta di un olio speciale per trasmissione con proprietà di pressione estrema, composto specificamente per l'uso in circostanze di gara estreme.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-atrito: cambio marcia molto più fluido, nessuna vibrazione.

Protezione contro l'usura: ciclo di vita prolungato della trasmissione.

Lungo ciclo di vita dell'olio: superiore stabilità termica e all'ossidazione.

SPECIFICA

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Colore	VISUAL		BLUE

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

