

CHAMPION FLUSHING OIL

This is a low viscosity mineral oil with good flushing and cleaning properties.

KÄYTTÖKOHEET

It is primarily used for flushing the oil sump and lubrication systems of internal combustion engines. It can also be used for flushing transmissions and gear boxes, to remove dirt and wear particles.

OMINAISUUDET

Cleaning properties: very good detergent and dispersant characteristics

LUOKITUKSET

ISO 6743/10

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		45
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Aniliinipiste	ASTM D611	°C	78
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	170

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

