

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Tämä öljy on suunniteltu erityisesti traktoreiden, trukkien ja maasto-olosuhteissa käytettävien koneiden automaattivaihteistoille, hydraulikkajärjestelmille, jarruille ja kytkimille. Tätä öljyä (Agri-vaihteistojen yleisöljy) ei saa koskaan käyttää moottorin voiteluun. Valmistaja suosittelee Agri-moottorien yleisöljyä vaatiessaan öljyä, joka sopii kaikkien osien, myös moottorin, voiteluun.

KÄYTTÖKOhteet

Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta tätä öljyä voi käyttää vaihteistoissa, hydraulinostimissa, taka-akseleissa ja maatalous- ja työkonien märkäjarruissa sekä siirrettävissä hydraulijärjestelmissä (nosturit, kytkentärasiat, ohjaustehostimet).

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa luotettavasti kaikkia osia

SUORITUSKYKY

API	GL-4	JD	J20 C/D
ALLISON	C3/C4	MF	M 1127
CASE	MAT 3505	MF	M 1129A
CASE	MAT 3525	MF	M 1143
CATERPILLAR	T0-2	NH	NH 410B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		145
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

