

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40 SF/CD

Huile moteur monograde pour lubrification des moteurs à essence et diesel de voitures de tourisme, équipées ou non d'un turbo. Cette huile allie des propriétés détergentes et de dispersion efficaces à une faible teneur en cendres.

APPLICATIONS

Cette huile convient à la lubrification des moteurs diesel et à essence datant de 1980 à 1989.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		94
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	250

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

