

CHAMPION SEMI-SYNTH

2T

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura, destinato alla lubrificazione di motori a benzina a 2 tempi con elevata potenza specifica. Questo olio combina un elevato potere lubrificante ad un'alta stabilità termica. Facilmente miscelabile con la benzina ed efficace nella protezione contro la formazione di depositi.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti di tutti i moderni motori a benzina a 2 tempi, raffreddati ad aria con un'elevata potenza specifica. Ridotta emissione di fumo.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore

Protezione contro la corrosione: adeguata protezione contro la corrosione

Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo

SPECIFICA

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		112
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-15
Ceneri sulfata	ASTM D874	Mass %	0.28
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	100
Colore	VISUAL		AMBER

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

