

CHAMPION NEW ENERGY 5W40 B4 DIESEL

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base e aditivos cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada para a última geração, especialmente concebido para satisfazer os requisitos rigorosos dos fabricantes. Este proporciona uma fluidez excelente a baixas temperaturas, uma resistência muito baixa durante o arranque, um índice de viscosidade excepcional e uma estabilidade térmica bastante elevada.

APLICAÇÕES

Este óleo foi especialmente desenvolvido para motores a diesel de automóveis de passageiros com turbo e injeção direta de combustível. A elevada qualidade permite intervalos prolongados entre mudanças de óleo, de acordo com os requisitos específicos dos fabricantes. Elevada compatibilidade com biodiesel, baseada em testes exaustivos no terreno.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas
Extensão do período de purga: intervalo mais longo entre mudanças de óleo

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B4-10	PORSCHE	A40
API	SN/CF	PSA	B71 2296
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0700
MB	226.5	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	502 00
OPEL	GM-LL-B-025	VW	505 00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		170
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidade CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.27
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

