

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

08/08/2023
65619

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Este óleo foi especificamente formulado para satisfazer a especificação Longlife-12 FE da BMW. Está adaptado para satisfazer os requisitos da mais recente tecnologia de motores turbo com alto grau de engenharia que requerem óleos de elevado desempenho e viscosidade mais baixa.

APLICAÇÕES

Este produto é obrigatório nos mais recentes motores a gasolina e a diesel da BMW. Permite a aplicação em vários veículos abrangidos pela especificação ACEA C2. A formulação ideal for para os automóveis atuais com uma resistência excecional da película que previne a quebra da película de óleo e reduz a fricção, proporcionando fiabilidade e economia de combustível.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo
Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO2 superiores
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

DESEMPENHO

ACEA	C2	ILSAC	GF-5
API	SN	BMW	LONGLIFE-12 FE

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		178
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-57
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.80
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225
Viscosidade CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.