

CHAMPION ANTIFREEZE EVO LL

Nykyaikaisille korkean suorituskyvyn moottoreille suunniteltu etyleeniglykolipohjainen jäähdytysaine, jossa käytetään PSi-OAT-korroosiosuojatekniikkaa. PSi-OAT-tekniikassa orgaaniset hapot ja mineraalien estoaineet muodostavat parhaan mahdollisen suojan moottorille. Tätä G12 Evo -jäähdytysainetiivistettä voidaan käyttää G13-, G12+-, G12+- ja G11-sovelluksissa.

KÄYTTÖKOHEET

Tiiviste on laimennettava vedellä ennen käyttöä. Sitä voi käyttää 33-60 tilavuusprosentin pitoisuudella. Suosittelemme sekoitussuhdetta 1:1 [50 % tilavuudesta] ja vain demineralisoidun tai tislattun veden käyttöä.

Aine tarjoaa pitkäkestoisen suojan VW TL 774 L [G12 Evo] -sovelluksissa ja monissa muissa alkuperäisvalmistajien sovelluksissa.

OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.

Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.

Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputasoinen suorituskyky kylmissä lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

2G	-	ATLAS	-
AFNOR	NF R 15-601	AUDI	-
ASTM	D1384	BMW	LC-18
ASTM	D3306	BMW	LC-87
ASTM	D4340	BMW	LC-97
ASTM	D4985	BUGATTI	-
ASTM	D6210	BYD	.
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	CASE	JIC-501
BS	6580-2010	CASE	MAT 3624
CHINESE STANDARD	GB 29743	CATERPILLAR	GCM34
CUNA	NC 956-16	CHEVROLET	.
JIS	K2234:2018	CHRYSLER	.
KOREAN STD	KS M 2142	CITROËN	-
MIL	BT-PS-606 A	CLAAS	-
MIL	DCSEA 615/C	CUMMINS	85T8-2
MIL	E/L-1415b	CUMMINS	CES 14439
MIL	FS 6850-0951	CUMMINS	CES 14603
MIL	TL 6850-0038	DACIA	.
NATO	S759	DAEWOO	-
POLISH STANDARD	PN-C-40007	DAF	MAT 74002
SAE	J1034	DAIHATSU	-
SAE	J1941	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
SAE	J814	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
SANS	1251:2005	DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
SWISS FED.LAB	EMPA 170'803	DEUTZ	DQC-CA-14
UNE	26-361-88/1	DEUTZ	DQC-CB-14
ALFA ROMEO	.	DEUTZ	DQC-CC-14
APRILIA	-	DEUTZ-FAHR	-
ASTON MARTIN	.	DODGE	.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HINO	-
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
KOBELCO	-
KOMATSU	-
KTM	-
KYMCO	-
LADA	.
LAMBORGHINI	-
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LOTUS	-
MAHLE	-
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	325.0
MB	325.3

MB	325.5
MB	325.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.
MTU	MTL 5048
MWM	-
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROVER/MG	-
SAAB	.
SAAB	690 1599
SAME	-
SCANIA	-
SEAT	.
SETRA	-
SKODA	.
SMART	.
STEYER MOTORS	-
SUBARU	.
SUZUKI	.
SYM	-
TADANO	-
TESLA	-
TGB	-
TOYOTA	.
TRIUMPH	-
VAN HOOL	-
VAUXHALL	GME L1301
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C [G11]
VW	TL 774-D [G12]
VW	TL 774-F [G12+]
VW	TL 774-G [G12++]
VW	TL 774-J [G13]
VW	TL 774-L [G12 EVO]
YAMAHA	-
YANMAR	-

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Happamuuden säätö	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Väri	VISUAL		PINK

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

