

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 UHPD S

Półsyntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości, spełniający najbardziej rygorystyczne standardy określone dla dużych samochodów ciężarowych. Można go stosować w silnikach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin.

ZASTOSOWANIA

Ze względu na wszechstronne poziomy specyfikacji nadaje się on do szerokiej gamy pojazdów użytkowych. Szczególnie zalecany do silników dużych samochodów ciężarowych; zapewnia zgodność z normami EURO VI, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, Stage IIIB, Stage IV, Stage V.

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

CUMMINS	CES 20081	ACEA	E9
MACK	EO-O Premium Plus	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 3.1	CUMMINS	CES 20086
RENAULT	approval RLD-3	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
VOLVO	VDS-4	MACK	approval EO-S 4.5
API	CJ-4	RENAULT	approval RLD-4
DEUTZ	DQC IV-10 LA	VOLVO	approval VDS-4.5
CATERPILLAR	ECF-2	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
MB	228.31	MAN	M3775
MB	approval 228.51	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
MAN	M3477	MB	228.52
MAN	M3271-1	API	SN
API	CK-4	JD	JDQ-78X
JASO	DH-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
ACEA	E6	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	89.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		158
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	216

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

