

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W40

Lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados para motores, transmissões, travões molhados e sistemas hidráulicos para tratores agrícolas.

APLICAÇÕES

Recomenda-se a utilização deste óleo para a lubrificação de motores a diesel com e sem turbocompressor, motores a gasolina de 4 tempos e motores a GPL. Este óleo foi otimizado para a lubrificação de caixas de velocidades, eixos traseiros, transmissões finais, tomadas de força, travões molhados e sistemas hidráulicos para tratores agrícolas e equipamento todo-o-terreno.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção comprovada de peças essenciais
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	E3	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 [Low speed/high torque]	MF	M 1144
API	SF/CE	NH	NH 024C
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 410B
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]	NH	NH 420A
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06B
FORD	FNH 82009203	ZF	TE-ML 06C
JD	J20C	ZF	TE-ML 07B
JD	J27	ZF	TE-ML 07D
MF	approval M 1145		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	88.2
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		160
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

