

WOLF AROW SAE 10W

10/07/2023
4101

Aceite hidráulico detergente, fabricado con aceites de base de alta calidad y aditivos especiales. Gracias sus altas propiedades dispersantes reduce significativamente los depósitos y la formación de lodo en el sistema hidráulico y evita el bloqueo del filtro. Su fórmula con alto contenido en zinc garantiza magníficas características antioxidación y antidesgaste.

APLICACIONES

Este aceite hidráulico está pensado principalmente para su uso en equipo todoterreno y material para obras públicas, donde la protección del sistema hidráulico es de la mayor importancia. También se puede usar en algunas transmisiones y convertidores de par para los que se recomienda aceite del motor SAE 10W.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior
Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes

ESPECIFICACIONES

API CD/SF ALLISON C3
API CE

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		115
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-24
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.