

WOLF ESSENTIAL

SN C2/C3 5W30

06/01/2023
75601

Este aceite de motor totalmente sintético se ha diseñado para cumplir los requisitos básicos de ACEA y API para automóviles. Ofrece una protección completa del sistema de postratamiento y el motor, independientemente de las condiciones de conducción. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Formulado para cumplir las especificaciones de los fabricantes de equipos originales recientes. Se puede utilizar para una amplia variedad de motores EURO 4 y EURO 5 de diferentes fabricantes, con o sin filtro de partículas diésel.

CARACTERÍSTICAS

Amplia cobertura: reducción de los costes de lubricante
Reducción significativa de la fricción: mejora de la eficiencia del combustible y reducción de las emisiones

ESPECIFICACIONES

API	SN/CF	ACEA	C3
MB	229.31	ACEA	C2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		171
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.