

# RADIATOR COOLANT 50/50

Это антифриз на основе моноэтиленгликоля, антикоррозийных присадок и деминерализованной воды. Он не содержит нитритов, аминов или фосфатов и обеспечивает превосходную защиту от коррозии без образования отложений. Раствор удобен в использовании и готов к применению.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эту жидкость можно использовать в системах охлаждения открытого или закрытого типа с защитой от замерзания до -36 °С. Можно использовать круглый год.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийная защита: полная защита системы  
Удобство в использовании: готовая смесь

## СПЕЦИФИКАЦИИ

FIAT	55523/1	FORD	SSM-97B9102A
SAE	J1034	DAVID BROWN	DBL-7700
BS	6580-1992	MAN	324
ASTM	D4985	BMW	N600.69.0
GME	13368	ASTM	D3306
SCANIA	S28917.3	VW	TL-VW774

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		7.7
Плотность при 20 °С	ASTM D4052	g/ml	1.073
Цвет	VISUAL		Blue
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
	ASTM D1123	% wt/wt	50.0

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION