

CHAMPION E-PULSE E-DCT FLUID

Bu, ıslak kavrama ve senkromeç performansı gereken elektrikli şanzımanlar için üstün bir E-DCT şanzıman ve küçültme dişlisi sıvısıdır.

UYGULAMALAR

Yaş kavramalı ve senkromeçli elektrikli şanzımanlar. Temel uygulaması, DHT veya Özel Hibrit Şanzıman da denen, kavramaların 2 elektrik motoru ile değiştirildiği bir DTC olan E-DCT'dir. Ayrıca hem elektrikli hem hibrit araçlarda küçültme dişlileri için de uygundur.

Örnekler şunlardır: kuru motorlu BYD EV modelleri, Jaguar I-Pace, Lixiang One, Polestar 2, Rimac Nevera [arka M], Weltmeister W6.

ÖZELLİKLER

Optimum elektriksel özellikler: yüksek voltaj uygulamalarına olanak verir.

Mükemmel viskometri: yüksek kesme kararlılığı.

Daha uzun yağ ömrü: mükemmel ısı ve oksidatif kararlılığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BENTLEY	G 052 524-B2	PUNCH	DT2
FIAT	9.55550-HE3	STELLANTIS	16 934 837 80
MB	237.11	STELLANTIS	9.55550-HE3
PUNCH	DHTF 7430	VW	G 055 524

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.828
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	36.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	7.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		163
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-66
Parlama noktası PMCC	ASTM D93	°C	207
Renk	VISUAL		Light Amber

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

