

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

10/07/2023
65300

To wysokiej klasy płyn do przekładania i redukowania biegów w skrzyniach E-DCT. Przeznaczony dla zelektryfikowanych skrzyń, w których wymagane są wysokie osiągi sprzęgła mokrego i synchronizatora.

ZASTOSOWANIA

Zelektryfikowane skrzynie biegów ze sprzęgłem mokrym i synchronizatorem. Główne zastosowanie to skrzynia E-DCT, czyli skrzynia DCT, w której sprzęgła zostały zastąpione przez 2 silniki elektryczne. Określa się ją również jako DHT lub Dedicated Hybrid Transmission. Nadaje się do układów redukcji biegów zarówno w pojazdach elektrycznych, jak i hybrydowych.

CECHY

Optymalne właściwości elektryczne: dla zastosowań wysokonapięciowych.
Znakomite właściwości viskozymetryczne: wysoka odporność na ścinanie.
Wydłużona żywotność oleju: znakomita stabilność termiczna i oksydacyjna.

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		163
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-66
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	207
Barwa	VISUAL		Light Amber

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

