

ATF LIFE PROTECT 8

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел, специально разработанное для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF. Его состав обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Исключительно для 6, 8 и 9-ступенчатых АКП ZF, устанавливаемых на автомобили VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler и группы FIAT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость

СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW	83 22 2 289 720	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83222152426	LAND ROVER	LR023288
BMW	ATF3+	MB	236.82
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION